

ProofMaster Certify Report



Digitale Farbechtheitszertifizierung basierend auf Steuerstreifen Ugra/FOGRA strip v3.0

Ugra / FOGRA-Zertifizierung Toleranzen nach ISO 12647-7:2016

Job-Name: PrinterEvaluationImage_V002_ProPhoto
 Druckerprofil: EP-6000 ONE Proof 252_1440x1440dpi > EP-6000 ONE Proof 252_1440x1440dpi > ProofMaster
 Referenzprofil: PSO Uncoated v3 (FOGRA52)
 Datum und Zeit: 26/3/2021 12:3:9
 Spektralphotometer: X-Rite i1 Pro v2 (M1)

	Ergebnis	Gemessen	Toleranz
Druckmedium: (ΔE_{00})	OK	0.64	3.00
Mittelwert: (ΔE_{00})	OK	0.73	2.50
Maximum: (ΔE_{00})	OK	1.46	5.00
Primär C: (ΔE_{00})	OK	0.27	3.00
Primär M: (ΔE_{00})	OK	0.75	3.00
Primär Y: (ΔE_{00})	OK	0.23	3.00
Primär K: (ΔE_{00})	OK	0.78	3.00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Primärfarben: (ΔH)	OK	0.46	2.50
Grautöne Durchschnitt: (ΔCH)	OK	0.51	2.00
Grautöne maximal: (ΔCH)	OK	0.78	3.50

Farbfeld				Referenz			Gemessen			ΔE
C	M	Y	K	L	a	b	L	a	b	
100	0	0	0	58.70	-22.35	-48.14	58.81	-22.30	-47.43	0.27
70	0	0	0	66.14	-17.81	-40.46	67.22	-18.33	-39.31	1.06
40	0	0	0	76.45	-10.28	-29.11	76.24	-10.84	-29.60	0.33
20	0	0	0	84.30	-4.46	-20.45	84.19	-4.62	-20.14	0.27
10	0	0	0	88.73	-1.12	-15.47	88.24	-1.24	-15.78	0.37
0	100	0	0	54.54	60.07	-4.32	55.30	60.18	-4.79	0.75
0	70	0	0	62.31	47.86	-8.22	63.27	47.49	-8.02	0.83
0	40	0	0	73.74	30.00	-10.34	74.59	29.48	-10.99	0.79
0	20	0	0	82.75	17.05	-10.68	83.09	16.64	-11.11	0.50
0	10	0	0	87.91	9.97	-10.47	88.05	9.22	-10.56	0.73
0	0	100	0	87.66	-2.65	72.37	87.49	-2.31	72.14	0.23
0	0	70	0	88.89	-2.95	53.80	88.96	-3.06	53.33	0.17
0	0	40	0	90.59	-2.19	28.92	90.66	-2.05	28.43	0.24
0	0	20	0	91.90	-0.46	10.75	91.91	-0.27	10.36	0.36
0	0	10	0	92.66	0.85	0.69	92.61	0.90	0.65	0.09
0	0	0	10	86.20	2.27	-9.11	85.88	2.28	-9.34	0.26
0	0	0	20	79.32	2.07	-8.14	79.95	1.90	-7.95	0.50
0	0	0	40	66.73	1.62	-6.42	67.63	1.35	-6.12	0.83
0	0	0	60	54.51	1.51	-4.09	55.18	1.19	-3.65	0.85
0	0	0	80	42.22	1.38	-1.73	43.10	0.88	-1.58	1.08
0	0	0	100	32.74	1.24	0.16	33.64	1.02	0.22	0.78
0	100	0	100	30.05	7.76	2.32	30.75	7.61	2.23	0.56
0	70	70	60	39.87	15.67	9.09	40.45	15.44	8.99	0.53
0	0	70	80	40.96	-1.46	11.56	41.48	-1.74	11.06	0.70
100	100	0	0	38.47	9.76	-31.98	39.39	8.79	-31.34	1.23
70	70	0	0	46.29	11.68	-31.09	47.08	10.99	-30.86	0.99
40	40	0	0	60.71	10.99	-26.78	61.10	11.12	-27.14	0.37
20	20	0	0	74.76	8.33	-20.21	75.85	8.01	-20.06	0.85
10	10	0	0	83.48	5.84	-15.64	83.78	5.01	-16.03	1.12
0	100	100	0	52.59	55.96	25.51	53.29	56.86	24.94	0.86
0	70	70	0	59.70	44.77	23.71	60.17	44.90	23.76	0.41
0	40	40	0	71.21	27.41	16.18	72.73	27.10	16.37	1.18
0	20	20	0	81.25	14.82	6.53	81.56	14.15	7.57	1.04
0	10	10	0	87.09	8.57	-0.79	87.52	8.06	-1.77	0.97
100	0	100	0	51.97	-41.41	11.23	52.78	-41.09	12.24	0.99
70	0	70	0	60.90	-32.00	10.03	61.69	-32.19	9.94	0.69

ProofMaster Certify Report



Digitale Farbechtheitszertifizierung basierend auf Steuerstreifen Ugra/FOGRA strip v3.0

Ugra / FOGRA-Zertifizierung Toleranzen nach ISO 12647-7:2016

Job-Name: PrinterEvaluationImage_V002_ProPhoto
 Druckerprofil: EP-6000 ONE Proof 252_1440x1440dpi > EP-6000 ONE Proof 252_1440x1440dpi > ProofMaster
 Referenzprofil: PSO Uncoated v3 (FOGRA52)
 Datum und Zeit: 26/3/2021 12:3:9

Farbfeld				Referenz			Gemessen			
C	M	Y	K	L	a	b	L	a	b	ΔE
40	0	40	0	72.77	-19.38	5.39	73.49	-19.80	5.61	0.60
20	0	20	0	82.46	-8.61	-0.95	83.83	-8.65	-0.78	0.93
10	0	10	0	87.81	-3.13	-5.11	87.47	-3.56	-5.41	0.59
10	6	6	0	84.98	1.98	-9.67	85.19	1.84	-9.33	0.32
20	12	12	0	77.33	1.10	-9.59	78.61	0.48	-9.28	1.26
40	27	27	0	63.31	-0.48	-8.24	64.36	-0.27	-8.02	0.93
60	45	45	0	51.99	-1.01	-7.06	52.99	-0.73	-6.93	1.05
80	65	65	0	42.78	-2.12	-7.07	43.20	-2.74	-7.11	0.85
100	85	85	0	36.56	-2.37	-6.17	36.97	-3.15	-6.22	1.01
100	0	0	100	29.95	-1.55	-3.39	30.38	-1.82	-3.52	0.49
20	100	70	60	34.91	16.07	3.72	35.40	15.81	3.74	0.44
70	0	70	80	34.77	-6.61	2.59	34.99	-6.27	2.70	0.42
100	100	100	0	34.61	0.58	-4.26	35.47	0.32	-4.27	0.80
70	70	70	0	43.24	3.73	-3.17	44.31	3.10	-2.68	1.30
40	40	40	0	58.22	5.11	-1.91	58.92	4.39	-2.37	1.13
20	20	20	0	73.17	5.05	-3.85	74.13	4.02	-4.23	1.46
10	10	10	0	82.63	4.10	-6.25	83.19	3.80	-6.41	0.56
20	70	70	0	53.63	30.29	13.82	53.89	29.35	14.33	0.70
40	70	70	20	44.07	13.28	4.60	44.03	13.01	4.99	0.39
40	100	100	20	38.58	20.73	6.45	39.16	20.19	6.49	0.59
40	100	40	20	40.56	23.53	-5.62	41.03	23.24	-6.01	0.52
40	40	100	20	48.96	0.91	18.34	49.54	0.24	17.76	1.01
100	40	100	20	39.37	-14.97	1.91	40.03	-14.94	1.99	0.58
100	40	40	20	41.84	-11.24	-14.96	42.28	-11.76	-14.08	0.86
100	100	40	20	34.43	4.65	-15.02	34.33	4.47	-15.13	0.26
10	40	40	0	67.52	21.21	10.99	68.27	20.97	11.20	0.64
0	40	100	0	68.39	28.15	46.21	69.45	27.78	45.98	0.85
0	100	40	0	53.46	57.91	8.93	54.13	58.80	8.17	0.81
40	100	0	0	44.95	34.24	-19.71	45.69	34.06	-19.22	0.75
40	0	100	0	69.63	-23.27	41.15	70.56	-22.94	40.78	0.73
100	0	40	0	55.74	-34.91	-17.38	57.15	-33.73	-16.61	1.41
100	40	0	0	48.01	-6.69	-40.97	49.32	-5.73	-41.51	1.42
0	0	0	0	93.47	2.52	-10.11	93.41	2.75	-11.01	0.64
0	0	100	100	32.54	-1.22	6.18	33.23	-1.54	6.24	0.70
0	70	0	60	42.03	19.40	-3.20	42.44	18.92	-3.55	0.54
70	0	0	80	36.10	-3.66	-8.13	36.21	-4.43	-8.23	0.88

