

P61516 | PANTONE® VIBRANT by Felix Schoeller Flat Matt 230

MIKROPORÖS GESTRICHENES PE-PAPIER



PRODUKTSPEZIFIKATION *

Gewicht	g/m ²	232	± 6
Dicke	µm	230	± 6
	mil	9,0	± 0,2
Glanz BYK (60°)		20	± 0
Colour Elrepho UVO (D65)	L	96,1	±
	a	-0,6	±
	b	0,0	±
	delta b	9,1	±
il Pro2	L*M0	97,0	
	a*M0	0,7	
	b*M0	-5,8	
	L*M1	97,2	
	a*M1	1,0	
	b*M1	-8,2	
CIE Weiße (D65/10°)		> 130	
Opazität	%	> 92	

Bedruckbarkeit

Einseitig bedruckbar

Drucktechnologie

💧 Inkjet wasserbasierend

Kompatibilität

Kompatibel auf allen handelsüblichen thermal- und piezo-wasserbasierenden Drucksystemen wie Epson, Canon, Hewlett Packard, Kodak, Encad etc.

Auf Anfrage erhältlich



HAUPTANWENDUNGEN

Proof & Prepress

- Drucke zur Farbkommunikation, z.B. für Verpackungen, Fashion, Marketing-Materialien

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Erreichen von 99,71% aller PANTONE® Farben möglich (Die Ergebnisse des Treffens von 99,71% der PANTONE solid coated Palette basieren auf dem Druck mit einem Epson Stylus Pro 4900, auf dem PANTONE® VIBRANT by Felix Schoeller und ohne spezifische Farbmanagementsysteme.)
- Einfach zu verwenden
- Reproduzierbarkeit durch herausragende Farbkonstanz der Unterlage
- Oberfläche wie ein Offsetpapier
- Sofort trocken
- Produziert unter Lizenzvereinbarungen mit Pantone LLC. PANTONE ist eine Marke der Pantone LLC in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

Verwendungshinweise

Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50 % rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Es wird empfohlen, das Papier vor Gebrauch mindestens 24 Stunden lang dem Raumklima anzupassen.

* Änderungen vorbehalten.

Version 05/2016